FIORENTINI UAE

Omnie 50

المواصفات الفنية

المواصفة	القيمة
التجهيز	فرشاة قرصية / أسطوانية (القيم بهذا الترتيب)
الأبعاد	1,030 × 700 × 860 مم
وزن الآلة	140 / 150 كجم، فارغة
عرض الغسيل	420 / 500 مم
عرض ممسحة التجفيف	700 مم
الإنتاجية النظرية	1,512 / 1,800 م²/ساعة
ضغط الفرشاة	18.3 / 25 كجم (وحدة المصدر)
خزان المياه النظيفة	24 لتر
خزان المياه المسترجعة	18 لتر
حاوية المخلفات	القرصية: غير محدد؛ الأسطوانية: 0.6 × 2 لتر
أقصى ميل	4.6° أثناء التنظيف التلقائي
أقصى سرعة حركة	1 م/ث
المسافة من الجدار	50-100 مم
أدنى عرض للممر	930 مم، في التشغيل التلقائي
أدنى عرض للدوران	1,200 مم، في التشغيل التلقائي
نوع البطارية	فوسفات حديد الليثيوم
سعة البطارية	60 أمبير ساعة
الجهد المقنن	24 فولت تيار مستمر
أقصى قدرة خرج	1,200 واط
مدة الشحن	نحو ساعتين (بطارية 60 أمبير ساعة)
مدة التشغيل	نحو 3-6 / 3-8 ساعات (قرصية / أسطوانية)
المستشعرات القياسية	ليدار ثنائي الأبعاد؛ كاميرا عمق ثلاثية الأبعاد؛ كاميرا زمن الطيران ثلاثية الأبعاد
المستشعرات الاختيارية	كاميرا RGB؛ مستشعر مسمى anti-goccia في المصدر (يجب تأكيد وظيفته)
حجم جسيمات الرذاذ (طقم اختياري)	1-5 ميكرومتر
فوهات الرذاذ (طقم اختياري)	2
مدة تشغيل الرذاذ (طقم اختياري)	3 ساعات
العمر التشغيلي للرذاذ (طقم اختياري)	5,000 ساعة
سائل الرذاذ المذكور من المصنع	حمض الهيبوكلوروس / مطهر أمونيوم رباعي؛ يجب تأكيد التركيبة المعتمدة وتعليمات التشغيل