



# *fiorentini*

we clean the world

## ECO 20



DATI TECNICI		TECHNICAL DATA		ECO 20 B	ECO 20 E
larghezza utile lavoro	scrubbing width	mm		500	500
rendimento orario max	cleaning capacity up to	mq/h		2000	2000
autonomia	operating range	h		2-3	/
capacità serbatoio	tank capacity	L		50	50
capacità serbatoio recupero	recovery tank capacity	L		50	50
velocità di avanzamento	forward speed	km/h		0-4	0-4
max pendenza	max. slope	%		3	3
depressione	water lift	mbar		117	117
pressione testata spazzole	brush pressure	kg		35	35
rumorosità	noise level	dB		72	72

ALIMENTAZIONE		VOLTAGE		ECO 20 B	ECO 20 B
motore aspirazione	vacuum motor			24V -550W	230v 600w
motore spazzola	brush motor			1 x 24V - 400W	1 x 230V - 370W
motore trazione	traction motor			OPTIONAL 24 V 150 W	OPTIONAL 24 V 150 W
alimentazione	voltage			24 V 2 x 12 110Ah	230v
carica batterie	battery charger			24 V 12 Ah	/

DIMENSIONI		DIMENSIONS		ECO 20 B	ECO 20 B
dimensioni	dimensions	mm		970 X 515 X 970	970 X 515 X 970
diametro spazzola	brush diameter	mm		1XØ500	1XØ500
larghezza tergilavaggio	squeegee width	mm		750	750
peso macchina	machine weight	kg		60	60
peso batterie	battery weight	kg		2X26	/



batterie al gel o acido con una grande autonomia  
gel or acid batteries with great autonomy



elevata capacità del serbatoio  
high tank capacity



comandi semplici e intuitivi  
simple and intuitive controls

#### STABILIMENTI PRODUTTIVI

50033 Piancaldoli (FI) via Piancaldoli 1896 Firenzuola  
tel +39 0558173610 - fax +39 055817144

50033 Pietramala (FI) via Pietramala 70/B  
tel +39 055813447 - fax +39 055813504

40024 Castel San Pietro (BO) via Cà Bianca 23  
tel +39 051941743 - fax +39 0516942400

#### FILIALI COMMERCIALI

20132 Milano via Palmanova 211/A  
tel +39 0227207783 - fax +39 022592779

00012 Guidonia Montecelio ( Roma )  
via Bruno Pontecorvo 20  
tel +39 0774357184 fax +39 0774353419

#### DATI AZIENDALI

Ing. O. Fiorentini s.p.a.

P.I. 06113160482  
Certificazione ISO 9001:2015

e-Mail: info@ingfiorentini.it  
DUNS N° 339086095